

Agitatore Xtreme-Duty™

Miscelazione di materiali ad alta viscosità
per rivestimenti protettivi



Graco: una soluzione completa

- Aiuta a mantenere la giusta consistenza del materiale
- Può essere montato facilmente su fusti da 200 litri
- Le dimensioni delle lame sono studiate per consentire la presenza di una pompa di trasferimento all'interno del fusto

Agitatore Xtreme-Duty™

Miscelazione di materiali ad alta viscosità per rivestimenti protettivi

Il primo passo è una miscelazione adeguata

Se il materiale non viene miscelato adeguatamente, non raggiungerà le condizioni ottimali di prestazione, neanche con una pompa, uno spruzzatore e una pistola a spruzzo di eccellente qualità.

L'agitatore Xtreme-Duty™ è progettato proprio tenendo in considerazione i materiali dei rivestimenti protettivi. È in grado di miscelare i comuni rivestimenti ad alto contenuto di solidi in fusti da 200 litri, assicurando una migliore miscelazione e un controllo della qualità più efficace per questo tipo di rivestimenti. Le lame speciali sono pensate per mantenere i materiali ad alta viscosità in sospensione.

Come funziona

Le lame ad altezza regolabile e a coppia elevata ruotano per sollevare il materiale dal fondo del fusto, riducendo in tal modo la formazione di depositi. Per aumentare la capacità di miscelazione può essere aggiunto un ulteriore set di lame.

Informazioni per l'ordine

- 25A598 Agitatore di base
- 25A599 Agitatore su coperchio del fusto con impugnature
- 25A600 Agitatore su coperchio del fusto con elevatore
- 25A601 Agitatore su coperchio del fusto con elevatore e pompa di alimentazione (Monark CS 5:1)
- 25A602 Agitatore su coperchio del fusto con elevatore e pompa di alimentazione (Monark INOX 5:1)
- 25A603 Agitatore su coperchio del fusto con elevatore e pompa di alimentazione (President CS 10:1)
- 25A604 Agitatore su coperchio del fusto con elevatore e pompa di alimentazione (President INOX 10:1)
- 17J004 Set di lame. Da utilizzare come ricambio o per una miscelazione extra.
- 217374 Olio per ingranaggi (cambiare dopo le prime 100 ore di rodaggio)

Semplici controlli pneumatici

- Funzionamento semplice in accensione, spegnimento, esecuzione normale
- Non ruota quando si alza o si abbassa l'elevatore

Tubo di ritorno e bocchettoni accessori filettati

- Tubi di circolazione o riempimento facili da aggiungere

Impugnature di sollevamento

- Vendute separatamente

Nuova geometria delle lame

- Superficie più ampia per la miscelazione
- Ottimizzate per i rivestimenti ad alto contenuto di solidi

Pompa ad alimentazione 5:1 e 10:1

- Trasporta rivestimenti ad alta viscosità
- Filtro a Y e tubo di alimentazione verso il dosatore

Impugnature di sollevamento

- Vendute separatamente

Coperchio INOX

- Resistente alla corrosione e di lunga durata

Agitatore a coppia elevata

- Può miscelare rivestimenti ad alta viscosità



In figura: 25A601

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco Inc. 349706IT Rev. A 08/16 Solo versione elettronica.
Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari.

